

技术规格

一般规格	
频率范围	UHF:400-470MHz VHF:136-174MHz
信道容量	256
区域容量	3
信道间隔	25/12.5KHz
工作电压	7.4V (额定)
电池	1500/2000mAh锂电池
电池平均工作时间 (5-5-90工作循环, 高功率发射)	模拟/数字: 12/16小时 (1500mAh) 16/22小时 (2000mAh)
重量 (带标配电池和天线)	280g
外形尺寸 (高×宽×深) (带标配电池, 不带天线)	112 x 54 x 30 mm
频率稳定度	± 0.5 ppm
天线阻抗	50 Ω

接收部分		
灵敏度 (模拟)		0.22 μV(12dB SIN AD)
		0.22 μV(典型值)(12dB SIN AD)
		0.4 μV(20dB SIN AD)
灵敏度 (数字)		0.22 μV/BER 5%
邻道选择性	TIA-603	60dB @ 12.5KHz /70dB @ 25KHz
	ETSI	60dB @ 12.5KHz /70dB @ 25KHz
杂散响应抑制	TIA-603	70dB @ 12.5/25KHz
	ETSI	70dB @ 12.5/25KHz
互调	TIA-603	70dB @ 12.5/25KHz
	ETSI	65dB @ 12.5/25KHz
交流声与噪声	TIA-603	40dB @ 12.5KHz
	ETSI	45dB @ 25KHz
额定音频输出功率		0.5W
额定音频失真		≤3%
音频响应		+1 ~ -3dB
传导发射杂散		<-57dBm

发射部分	
输出功率	VHF 高功率 5W
	VHF 低功率 1W
	UHF 高功率 4W
	UHF 低功率 1W
FM 调制方式	11K0F3E @ 12.5KHz
	16K0F3E @ 25KHz
4FSK 数字调制方式	12.5KHz 仅数据 7K60FXD
	12.5KHz 数据和语音 7K60FXW
传导/辐射发射	-36dBm <1GHz
	-30dBm >1GHz
调制限制	± 2.5KHz @ 12.5KHz
	± 5.0KHz @ 25KHz
FM 交流声与噪声	40dB @ 12.5KHz
	45dB @ 25KHz
邻道功率	60dB @ 12.5KHz
	70dB @ 25KHz
音频响应	+1 ~ -3dB
音频失真	≤3%
数字声码器类型	AMBE++
数字协议	ETSI-TS102 361-1,-2,-3

环境标准	
工作温度范围	-30 ℃ ~ +60 ℃
储存温度范围	-40 ℃ ~ +85 ℃
ESD (静电防护等级)	IEC 61000-4-2 (level 4)
	± 8kV (接触放电)
	± 15kV (空气放电)
美国军用标准	MIL-STD-810 C/D/E/F/G
防尘防水	IP54 标准
防湿	MIL-STD-810 C/D/E/F/G 标准
冲击和振动	MIL-STD-810 C/D/E/F/G 标准

以上规格均按照适用标准测试，由于技术的不断发展，以上指标数据若有变更，恕不另行通知。

更顺畅，更清晰
更省电，更可靠

TD560商业数字对讲机

- 直通双时隙 效能倍增
- 特制天线 穿透力强
- 数字语音 清晰洪亮
- 数模兼容 节约成本



海能达官方微博号



海能达官方微信

更顺畅，更清晰，更省电，更可靠

直通模式双时隙通信技术，效能倍增

直通模式双时隙通信，实现两组通话在一个频点下同时进行，使通信效能倍增；一个频点两组通话为用户节省频点申请及使用费用。双时隙通信在服务的高峰阶段，保障沟通实时畅通。

数字语音，清晰洪亮

先经窄带语音编解码技术和数字纠错技术无论处在嘈杂的环境中，还是在覆盖范围的边缘地带，您均可获得清晰的语音,保持高效沟通；内置1W大功率扬声器，保证声音清晰、洪亮，让您轻松保持通讯畅通。

特制天线，穿透力强

特制长天线，具有更强的信号穿透力；配合手台5W/4W的发射功率，保证良好的信号收发效果。

专业设计，操作便捷

磨砂质感、双色注塑机身，抗压耐磨；TD560带显示屏和功能按键，便于查看通话信息等，操作更便捷。

数模兼容，节约成本

优异的兼容性保证了前期模拟投资，提升客户资源的利用率，实现数模平滑过渡；同时TD560兼容海能达TC5模拟系列等多款产品的音频及天线等配件，减少客户额外配件购买，进一步节约投资成本。

语音激活，解放双手

由于部分用户特殊的工作需要（如工程维修人员），很多时候不能释放双手操作PTT键进行通话，所以TD560系产品特定制iVOX/VOX语音激活功能，使用时只需配合音频附件语音触发此功能，即可进行正常对讲通话。

更长的使用时间

相对模拟/FDMA对讲机，TD560电池可获得近40%的额外工作时间，1500mAh标配电池工作时间可达16小时；另选配2000mAh电池，可达约22小时的工作时间。更长的使用时间能很好满足商业客户长时间经营的使用需求。

军工品质，稳定可靠

品质严格符合美国军用标准MIL-STD-810 C/D/E/F/G，防水防尘等级达到IP54；品质测试项目包括跌落、高低温、湿度、粉尘、震动；在繁忙的商业服务中，不小心的跌落或淋水，产品仍可正常使用。

应用行业



商场




学校



安保



仓储物流



酒店



物业

标配



锂离子电池
(1500mAh)
BL1502



皮带夹
BC08



(锂/镍氢)电池MCU
通用快速充电座
CH10A07



天线



电源适配器PS1026



吊绳RO03

选配



D型耳挂无
咪管耳机



耳挂式无
咪管耳机



单线透明管耳机



防水扬声器话筒
(IP54)



防水扬声器话筒
(IP55)



编程连接线
(USB口)



尼龙半包携带外套
(不可旋转)(黑色)



锂离子电池
(2000mAh)



电池MCU双插槽
充电座套件



电池分析仪



锂电/镍电MCU
快速排充 (厚电)

TD5商业数字系列兼容海能达TC5模拟系列多款产品的音频及天线等配件。

更多配件请咨询当地经销商或销售，图片仅供参考，请以产品实物为准。

更顺畅，更清晰，更省电，更可靠

TD560商业数字对讲机

TD560定位于商业用户，是海能达原TC5模拟系列的数字升级版，TC5模拟系列已经销售长达10年以上，拥有超过两百万的庞大用户群体，是海能达当之无愧的模拟机王，其过硬的硬件及通信质量深得用户认可。

TD560在传承模拟机王优良性能基础上，特有的数字悦音技术让使用者身处嘈杂的环境中，仍能清晰的通话；双时隙通信支持一个信道2组通话，节省频率资源；结合数字技术TD560使用时长比模拟/FDMA对讲机提升40%，满足商业客户长时间经营的使用需求；数模兼容，保护前期模拟投资，提升客户资源的利用率……

TD560将助力商业领域用户更轻松便捷地工作，更低成本向数字通信化转变，享受数字通信带来的全新沟通体验。

